

## ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR KARBON

|  |                       |   |                 |
|--|-----------------------|---|-----------------|
| Peso estructura silla  | 15,2 kg               | Peso batería litio (ud)                 | 1,7 kg          |
| Chasis y estructura silla  | 100% Fibra de Carbono | Peso máximo recomendado                 | 136 kg          |
| Motor  | 2x250W brushless      | Batería Litio                           | 1x10Ah o 2x10Ah |
| Velocidad max.   | 8 km/h                | Velocidad marcha atrás                  | 3 km/h          |
| Autonomía max. (según batería)   | 16km / 32 km          | Joystick con display digital            | SI              |
| Luces delanteras y traseras  | SI                    | Amortiguación trasera                   | SI              |
| Carga baterías por joystick  | SI                    | Carga independiente por batería         | SI              |
| Indicador de carga en joystick   | SI                    | Indicador de carga en batería           | SI              |
| Longitud   | 94 cm                 | Longitud reposapiés y ruedines abatidos | 72 cm           |
| Longitud silla plegada   | 27 cm                 | Anchura asiento entre reposabrazos      | 46 cm           |
| Altura   | 96 cm                 | Altura silla plegada                    | 71 cm           |
| Anchura ruedas traseras  | 59 cm                 | Anchura ruedas delanteras               | 62 cm           |
| Altura base asiento  | 50 cm                 | Profundidad asiento                     | 43 cm           |
| Reposapiés abatibles   | SI                    | Reposapiés extraíbles (con tornillo)    | SI              |
| Reposabrazos abatibles   | SI                    | Guardabarros                            | SI              |
| Cojín viscoelástico  | SI                    | Asiento y respaldo anti-transpirantes   | SI              |
| Maletín porta-objetos  | SI                    | Bolsillo trasero                        | SI              |
| Ruedines de seguridad abatibles  | SI                    | Sistema Stand Up                        | SI              |
| Rueda trasera antipinchazos  | 22 cm                 | Rueda delantera antipinchazos           | 19 cm           |
| Llantas de aluminio  | SI                    | Adaptable diestros/zurdos               | SI              |
| Pendiente máxima   | 18%                   | Pendiente de seguridad                  | 12%             |
| Intensidad joystick progresiva   | SI                    | Nº velocidades                          | 5               |
| Cinturón de seguridad  | SI                    | Manetas para empuje manual              | SI              |
| Certificado CE producto sanitario  | CE 2017/745           | Normas ISO9001 y ISO13485               | SI              |
| <b>ACCESORIOS</b>  |                       |   |                 |
| Joystick posición acompañante  | SI                    | Giro joystick 90º                       | SI              |
| Reposacabezas  | SI                    | Mochila                                 | SI              |
| Porta-muleta   | SI                    | Porta-bastón                            | SI              |
| Porta-latas  | SI                    | Funda protectora                        | SI              |
| Chubasquero  | SI                    | Color personalizable                    | SI              |
| <p>Los parámetros de velocidad max, autonomía max, pendiente max... son calculados en condiciones óptimas de ensayo.<br/>           En caso de tener que afrontar pendientes o superficies particulares (rampas de portales, garajes, suelos no adherentes...) consultar antes de comprar la posibilidad de prueba y devolución.</p> |                       |   |                 |

*Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas*

