



Live
without
Limits



LIVE WITHOUT LIMITS






QUICKIE[®]
Live without limits.

Sé libre. Sé independiente. Vive la vida.
Quickie no pone límites a la movilidad.

Porque movilidad es calidad de vida. Porque las limitaciones de tu cuerpo no son las limitaciones de tu mente. Las sillas electrónicas Quickie son un producto de alta tecnología para una vida activa.

Tú controlas tu vida.



Sé li

* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.

Tolerancia de Fábrica: +/- 2 cm



Q700-UP F Sedeo Ergo

Q700-UP M Sedeo Ergo

Tracción

Tracción Delantera

Tracción Central

Asiento

SEDEO ERGO con bipedestación

SEDEO ERGO con bipedestación

Armazón

Rígido (no plegable)

Rígido (no plegable)

Velocidad

10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales)

10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales)

Baterías (2 unidades)

80 Amp (60 Amp opcionales)

80 Amp (60 Amp opcionales)

Autonomía máx.*

35 km

35 km

Anchura de asiento

40 a 50 cm, ajustable

40 a 50 cm, ajustable

Profundidad de asiento

40 a 54 cm, ajustable

40 a 54 cm, ajustable

Altura de asiento al suelo

45 a 48 cm

45 a 48 cm

Altura de respaldo

51 a 61 cm

51 a 61 cm

Altura del reposabrazos

-

-

Basculación de asiento

Basculación eléctrica: -10° a 22°

Basculación eléctrica: -10° a 22°

Reclinación del respaldo

Eléctrica: -5° a 85° (180 mm antifricción)

Eléctrica: -5° a 85° (180 mm antifricción)

Anchura total

Desde 64 cm

Desde 62 cm

Longitud total (con repp.)

134 cm

De 110 a 119 cm

Radio de giro

73,5 cm

56 a 63 cm

Pendiente máxima

8°

10°

Bordillos máx

7 cm

10 cm

Peso de la silla

Desde 175 kg

Desde 175 kg

Peso máximo de usuario (incl. cargas adicionales)

120 kg

120 kg

Electrónica

Mando de control R-Net Advanced con pantalla a color de serie.
Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...

Mando de control R-Net Advanced con pantalla a color de serie.
Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...

bre. Sé independiente



Q700 F Sedeo Ergo

Tracción Delantera

SEDEO ERGO multiposición

Rígido (no plegable)

10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales)

80 Amp (60 Amp opcionales)

35 km

40 a 56 cm, ajustable

40 a 56 cm, ajustable

43 a 48 cm

51 a 61 cm

24 a 34 cm

Basculación eléctrica: 0° a 50°

Eléctrica: -5° a 85° (180 mm antifricción)

Desde 64 cm

134 cm

73,5 cm

8°

7 cm

Desde 165 kg

160 kg

Mando de control R-Net Advanced con pantalla a color de serie.
Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...

Q700 M Sedeo Ergo

Tracción Central

SEDEO ERGO multiposición

Rígido (no plegable)

10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales)

80 Amp (60 Amp opcionales)

35 km

40 a 56 cm, ajustable

40 a 56 cm, ajustable

43 a 48 cm

51 a 61 cm

24 a 34 cm

Basculación eléctrica: 0° a 50°

Eléctrica: -5° a 85° (180 mm antifricción)

Desde 62 cm

De 110 a 119 cm

56 a 63 cm

10°

10 cm

Desde 165 kg

160 kg

Mando de control R-Net Advanced con pantalla a color de serie.
Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...

Q700 R Sedeo Ergo

Tracción Trasera

SEDEO ERGO multiposición

Rígido (no plegable)

10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales)

80 Amp (60 Amp opcionales)

35 km

40 a 56 cm, ajustable

40 a 56 cm, ajustable

43 a 48 cm

51 a 61 cm

24 a 34 cm

Basculación eléctrica: 0° a 50°

Eléctrica: -5° a 85° (180 mm antifricción)

Desde 64 cm

De 118 a 137 cm

95 cm

10°

8 cm (10 cm con subebordillos)

Desde 165 kg

160 kg

Mando de control R-Net Advanced con pantalla a color de serie.
Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...

* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.



Tolerancia de Fábrica: +/- 2 cm

	Q700 F Sedeo Pro	Q700 M Sedeo Pro	Q700 R Sedeo Pro
Tracción	Tracción Delantera	Tracción Central	Tracción Trasera
Asiento	SEDEO PRO multiajustable	SEDEO PRO multiajustable	SEDEO PRO multiajustable
Armazón	Rígido (no plegable)	Rígido (no plegable)	Rígido (no plegable)
Velocidad	10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales)	10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales)	10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales)
Baterías (2 unidades)	80 Amp (60 Amp opcionales)	80 Amp (60 Amp opcionales)	80 Amp (60 Amp opcionales)
Autonomía máx.*	35 km	35 km	35 km
Anchura de asiento	38 a 56 cm, ajustable	38 a 56 cm, ajustable	38 a 56 cm, ajustable
Profundidad de asiento	40 a 56 cm, ajustable	40 a 56 cm, ajustable	40 a 56 cm, ajustable
Altura de asiento al suelo	41,5 a 49 cm	41,5 a 49 cm	41,5 a 49 cm
Altura de respaldo	44 a 62 cm	44 a 62 cm	44 a 62 cm
Altura del reposabrazos	-	-	-
Basculación de asiento	Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional)	Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional)	Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional)
Reclinación del respaldo	Eléctrica: 0° a 60° (100 mm antifricción)	Eléctrica: 0° a 60° (100 mm antifricción)	Eléctrica: 0° a 60° (100 mm antifricción)
Anchura total	Desde 64 cm	Desde 62 cm	Desde 64 cm
Longitud total (con repp.)	134 cm	De 110 a 119 cm	De 118 a 137 cm
Radio de giro	73,5 cm	56 a 63 cm	95 cm
Pendiente máxima	8°	10°	10°
Bordillos máx	7 cm	10 cm	8 cm (10 cm con subebordillos)
Peso de la silla	Desde 165 kg	Desde 165 kg	Desde 165 kg
Peso máximo de usuario (incl. cargas adicionales)	160 kg	160 kg	160 kg
Electrónica	Mando de control R-Net Advanced con pantalla a color de serie. VR2 opcional. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infrarojos, bluetooth...	Mando de control R-Net Advanced con pantalla a color de serie. VR2 opcional. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infrarojos, bluetooth...	Mando de control R-Net Advanced con pantalla a color de serie. VR2 opcional. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infrarojos, bluetooth...





Tú con

* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.



Tolerancia de Fábrica: +/- 2 cm

Q500 F Sedeo Pro

Q500 M Sedeo Pro

Q500 R Sedeo Pro

Tracción	Tracción Delantera	Tracción Central	Tracción Trasera
Asiento	SEDEO PRO multiajustable	SEDEO PRO multiajustable	SEDEO PRO multiajustable
Armazón	Rígido (no plegable)	Rígido (no plegable)	Rígido (no plegable)
Velocidad	10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales)	10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales)	10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales)
Baterías (2 unidades)	80 Amp (50 y 60 Amp opcionales)	80 Amp (50 y 60 Amp opcionales)	80 Amp (50 y 60 Amp opcionales)
Autonomía máx.*	35 km	35 km	35 km
Anchura de asiento	38 a 56 cm, ajustable	38 a 56 cm, ajustable	38 a 56 cm, ajustable
Profundidad de asiento	40 a 56 cm, ajustable	40 a 56 cm, ajustable	40 a 56 cm, ajustable
Altura de asiento al suelo	41,5 a 49 cm	41,5 a 49 cm	41,5 a 49 cm
Altura de respaldo	44 a 62 cm	44 a 62 cm	44 a 62 cm
Altura del reposabrazos	-	-	-
Basculación de asiento	Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional)	Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional)	Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional)
Reclinación del respaldo	Manual: 0° a 40° (eléctrica opcional)	Manual: 0° a 40° (eléctrica opcional)	Manual: 0° a 40° (eléctrica opcional)
Anchura total	Desde 64 cm	61 a 62 cm	Desde 64 cm
Longitud total (con repp.)	Máx. 134 cm	Máx. 128 cm	Máx. 118 cm
Radio de giro	73,5 cm	56 a 63 cm	95 cm
Pendiente máxima	8°	8°	10°
Bordillos máx	7 cm	10 cm	8 cm (10 cm con subebordillos)
Peso de la silla	Desde 133 kg	Desde 130 kg	Desde 133 kg
Peso máximo de usuario (incl. cargas adicionales)	160 kg	160 kg	160 kg

Electrónica

Mando de control R-Net con pantalla a color LCD de serie. VR2 opcional. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...

Mando de control R-Net con pantalla a color LCD de serie. VR2 opcional. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...

Mando de control R-Net con pantalla a color LCD de serie. VR2 opcional. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...

Controla tu vida



Q400 F Sedeo Lite

Tracción Delantera

SEDEO LITE ajustable

Rígido (no plegable)

6 km/h (8 y 10 km/h opcionales)

60 Amp (50 y 80 Amp opcionales)

32,5 km

38,5 a 51 cm, ajustable

41 a 56 cm, ajustable

41,5 a 49 cm

46 a 51 cm

-

Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional)

Manual: -4° a 16° (eléctrica opcional)

Desde 64 cm

Max. 134 cm

73,5 cm

8°

7 cm

Desde 130 kg

136 kg

Mando de control VR2 standard para hasta 2 opciones eléctricas. Opciones: Mandos R-Net, controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...

Q400 M Sedeo Lite

Tracción Central

SEDEO LITE ajustable

Rígido (no plegable)

6 km/h (8 y 10 km/h opcionales)

60 Amp (50 y 80 Amp opcionales)

32,5 km

38,5 a 51 cm, ajustable

41 a 56 cm, ajustable

41,5 a 49 cm

46 a 51 cm

-

Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional)

Manual: -4° a 16° (eléctrica opcional)

61 a 62 cm

Max. 113 cm

56 a 63 cm

8°

10 cm

Desde 130 kg

136 kg

Mando de control VR2 standard para hasta 2 opciones eléctricas. Opciones: Mandos R-Net, controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...

Q400 R Sedeo Lite

Tracción Trasera

SEDEO LITE ajustable

Rígido (no plegable)

6 km/h (8 y 10 km/h opcionales)

60 Amp (50 y 80 Amp opcionales)

32,5 km

38,5 a 51 cm, ajustable

41 a 56 cm, ajustable

41,5 a 49 cm

46 a 51 cm

-

Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional)

Manual: -4° a 16° (eléctrica opcional)

Desde 64 cm

Max. 137 cm

95 cm

10°

8 cm (10 cm con subbordillos)

Desde 130 kg

136 kg

Mando de control VR2 standard para hasta 2 opciones eléctricas. Opciones: Mandos R-Net, controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...



* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.

Tolerancia de Fábrica: +/- 2 cm



Q300 M MINI


Q200 R

	Tracción Central	Tracción Trasera
Tracción	Tracción Central	Tracción Trasera
Asiento	SEDEO LITE ajustable	-
Armazón	Rígido (no plegable)	Rígido (no plegable)
Velocidad	6 km/h (8 y 10 km/h opcional)	10 km/h
Baterías (2 unidades)	56 Amp	55 Amp
Autonomía máx.*	36 km	30 km
Anchura de asiento	38,5 a 51 cm, ajustable	38 a 54 cm, ajustable
Profundidad de asiento	41 a 56 cm, ajustable	41 a 51 cm, ajustable
Altura de asiento al suelo	Desde 41 cm	Desde 45 cm
Altura de respaldo	46 a 51 cm	50 / 57 cm
Altura del reposabrazos	-	22 a 30 cm
Basculación de asiento	Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional)	Manual standard: 0° a 6° Eléctrica opcional
Reclinación del respaldo	Manual: -4° a 16° (eléctrica opcional)	Manual Standard: 0° a 12° Eléctrica opcional
Anchura total	52 cm (ruedas 12") / 54 cm (ruedas 13") 57 cm (ruedas 14")	58 cm
Longitud total (con repp.)	106 a 118 cm	107 cm
Radio de giro	56 cm (con reposapiés central)	Desde 85 cm
Pendiente máxima	6°	6°
Bordillos máx	7 cm (ruedas de 12") / 10 cm (ruedas de 14")	7 cm (10 cm con subebordillos)
Peso de la silla	Desde 118 kg	Desde 98 kg (con baterías de 55 Amp)
Peso máximo de usuario (incl. cargas adicionales)	136 kg	136 kg

Electrónica

Mando de control VR2 standard, para hasta 2 opciones eléctricas y luces e indicadores. Mando R-Net opcional, para hasta 6 actuadores más luces e indicadores.

VR2 / R-Net opcional



TANGO

Tracción Trasera

-

Rígido (no plegable)

6 km/h (10 km/h opcional)

50 Amp

25 km

33 / 38 / 43 / 49 cm, ajustable

35 / 37.5 / 40 / 42.5 / 45 / 47.5 / 50 cm, ajustable

47 cm (con basculación de 6°)

45 / 47.5 / 50 cm

27 a 35.5 cm

Manual: 0° a 9° (gas o eléctrica opcional)

Manual: -3° a 30° (gas o eléctrica opcional)

60 cm con ruedas de 14" (58 cm con 12")

110 cm

90 cm

10°

10 cm (con subebordillos)

100 kg

125 kg

Q100 R

Tracción Trasera

-

Rígido (no plegable)

6 km/h

55 Amp

30 km

42 a 54 cm, ajustable

41 a 51 cm, ajustable

Desde 45 cm

50 cm

22 a 30 cm

Manual standard: 0° a 6°

Manual Standard: 0° a 12°

54 cm

101 cm (97 cm con repp. centrales)

Desde 80 cm

6°

7 cm (10 cm con subebordillos)

Desde 94 kg (con baterías de 55 Amp)

125 kg

Q50 R

Tracción Trasera

-

Plegable

6 km/h

30 Amp de Litio (1 unidad)

27 km

43 cm (anchura del cojín)

45 cm (profundidad del cojín)

50 cm (sin cojín)

45 a 55 cm

27 cm desde la base del asiento

n/a

n/a

60 cm

Min 86,5 cm, Máx 109 cm

-

8°

5 cm

37,5 kg (31,8 kg sin batería)

136 kg

VR2

VR2

VSI original de Curtiss&Wright



* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.

Tolerancia de Fábrica: +/- 2 cm



HULA

RUMBA

Tracción

Tracción Central

Tracción Trasera

Armazón

Rígido (no plegable)

Plegable

Velocidad

6 km/h (3 km/h opcional)

6 km/h

Baterías (2 unidades)

36 Amp

50 Amp

Autonomía máx.*

18 km

25 km

Anchura de asiento

41 a 51 cm, ajustable

42 / 48 cm

Profundidad de asiento

41 a 51 cm, ajustable

43 cm

Altura de asiento al suelo

45 / 47,5 cm (con basculación de 3°)

50 cm

Altura de respaldo

48 cm (ajustable a 45.5 y 50.5 cm)

43 / 46 / 49 cm

Altura del reposabrazos

22 a 31 cm

18 a 28 cm

Basculación de asiento

Manual standard: 0° a 6°

n/a

Reclinación del respaldo

Manual Standard: -4° a 12°

Manual standard: 0° a 30°

Anchura total

63 cm

58 cm (64 cm con anchura máxima de 48 cm y 35 cm plegada)

Longitud total (con repp.)

97 cm (105 cm repp desmontables)

107 cm (84 cm sin reposapiés)

Radio de giro

57,5 cm

85 cm

Pendiente máxima

6°

10°

Bordillos máx

5 cm

10 cm (con subebordillos)

Peso de la silla (baterías standard)

82 kg

75 kg

Peso máximo de usuario (incl. cargas adicionales)

136 kg

125 kg

Electrónica

VR2

Mando VR2 para hasta 2 opciones eléctricas y luces e indicadores [opcional]



F35 R2

Tracción Trasera

Plegable

6 km/h

50 Amp

25 km

43 a 52 cm, ajustable

43 cm

50 cm

42.5 cm

18 a 28 cm

n/a

8°

60 cm

99 cm (74 cm sin reposapiés)

90 cm

10°

10 cm (con subebordillos)

73 kg

120 kg

VR2 / Pilot + opcional







Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso.



Sunrise Medical S.L
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España

Tel: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75

www.SunriseMedical.es



Rev.22- Diciembre 2020